



Adresa : Troubky č.p.900, 751 02 TROUBKY

Czech republic

Tel.: 00420 - 581 - 746256-58

Fax: 00420 - 581 - 746255

E-Mail: LEVIOR@LEVIOR.CZ

TECHNICKÝ LIST

Číslo: 38942

Název produktu: Balící PVC páska

Aplikace: Balící páska

Výhody:

Vysoká odolnost a pevnost v tahu

Možnost potisku

Vhodná pro automatické balící stroje

Složení výrobku:

Nosič pásky: OPP film

Lepidlo: Akrylové na vodní bázi

Barva: Průhledná

Standartní rozměry:

Délka: 50m

Šířka: 50mm

Tlouška: 0,045mm

Vlastnosti:

Lepivost (N/cm): 2

Maximální protažení (%): 150

Tepelná odolnost: 60° C

Podmínky skladování:

Páska by měla být skladována v originálním balení mimo dopad přímého slunečního záření a umístěna na čistém a suchém místě při teplotě 20°C±5°C.



Adresa : Troubky č.p.900, 751 02 TROUBKY

Czech republic

Tel.: 00420 - 581 - 746256-58

Fax: 00420 - 581 - 746255

E-Mail: LEVIOR@LEVIOR.CZ

TECHNICAL DATA SHEET

Item no.: 38942

Item name: Packaging PVC tape

Typical Applications: Packing tape

Advantage and benefits:

High resistant and tensile strenght

Printability

Suitable for auto-packaging machine

Construction

Backing: OPP film

Adhesive: Water base acrylic

Color: Transparent

Standard size

Length: 50m

Width: 50mm

Thickness: 0,045mm

Physical properties

Peel adhesion (N/cm): 2

Elongation (%): 150

Operation temperatures: 60° C

Storage and usage conditions:

Stored in original packaging, 20°C±5°C, <20%RH, away from direct sunlight. Surface should be clear ,dry,free of grease,oil or other contaminants.